

Onduline INNOLINE®

Bitúmenová strešná krytina so vzhľadom škridly · kód SA006 37369

Popis

INNOLINE je určená na záhradné domčeky a ďalšie doplnkové stavby. Pokročilá technológia Compact Core a atraktívny vzhľad škridly spájajú dlhú životnosť s moderným vzhľadom – so zárukou 20 rokov.

Použitie

Doplnkové a pomocné stavby, prístavby, záhradné domčeky, prístrešky, sklady, rekreačné objekty, garáže, stodoly, prístrešky na auto, terasy, detské domčeky, stajne, záhradné kancelárie.

Farby: čierna, antracitová, sienna



Výhody

- **Rýchla a jednoduchá montáž, zvládne ju aj jeden človek** – intuitívne kladenie bez rezania a bez zložitého náradia.
- **Lahká manipulácia a preprava** – kompaktný formát sa zmestí do kufra auta; ľahké dosky prenesie a namontuje jeden človek.
- **Výhodný pomer cena/výkon** – spoľahlivé technické parametre za dostupnú cenu.
- **20 rokov bez starostí** – záruka 20 rokov pre dlhodobú a spoľahlivú ochranu.
- **Technológia Compact Core** – kvalitné celulózové vlákna (z dreva a rastlín) sú stlačené do hustej a rovnomernej štruktúry, ktorá doske dodáva tuhosť a mechanickú pevnosť.

Technické parametre

Materiál	Kompozitný materiál z recyklovaných celulózových vlákien, bitúmenu, termosetovej živice a anorganických pigmentov
Dĺžka dosky	92,5 cm
Tolerancia dĺžky	-0,2 % / +1 %
Šírka dosky	80 cm
Tolerancia šírky	± 2 %
Hrúbka dosky	2,3 mm
Tolerancia hrúbky	± 10 %
Tolerancia výšky vlny	3 mm
Tolerancia šírky vlny	4 mm
Počet vln	6
Plocha dosky	0,74 m ²
Priemerná hmotnosť dosky	1,96 kg

Mechanické a fyzikálne vlastnosti

Priehyb pri zvislom zaťažení	> 700 N/m ²
Odolnosť proti nárazu	250 mm
Pevnosť v pretrhnutí	≥ 150 N
Vodonepriepustnosť	vyhovuje
Pevnosť v pretrhnutí po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	≥ 150 N
Vodonepriepustnosť po cykloch zmrazovania a rozmrazovania	vyhovuje
Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti	< 100 × 10 ⁻⁶ 1/K
Reakcia na oheň	trieda E
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD*

Montáž

Odporúčanie k montáži	Vyžadujú sa osobitné podmienky montáže – riad'te sa montážnym návodom. Obmedzenie: nie je určené na strechy veľkochovov hospodárskych zvierat ani na obklady stien.
Odporúčanie k manipulácii	Odporúčané osobné ochranné prostriedky: bezpečnostná obuv (SBP, SP1, S3), pracovné rukavice, ochranné okuliare
Max. presah nad odkvapom	20 mm
Počet skrutiek na dosku (pri referenčnom sklone)	10
Počet skrutiek na m ² (pri referenčnom sklone)	13
Minimálny sklon strechy	9 % (5°)**
Referenčný sklon strechy	30 % (16,7°)
Bočný presah (pri referenčnom sklone)	61 mm
Výškový presah (pri referenčnom sklone)	81 mm
Likvidácia	Kód odpadu 17 03 02 (bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01)

* NPD – ukazovateľ nestanovený (No Performance Determined).

**** Poznámka k minimálnemu sklonu:** montážny návod výrobcu uvádza minimálny sklon strechy **15 % (9°)**. Pri montáži sa riad'te montážnym návodom – jeho dodržanie je podmienkou záruky.

Záruka

20-ročná regresívna záruka na vodotesnosť za podmienok uvedených v oficiálnej dokumentácii (záručný list). Všetky reklamácie sa posudzujú s ohľadom na odporúčania na použitie vydané spoločnosťou Onduline.

Skladovanie

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chránené pred priamym slnečným žiarením a teplom.

Označenie

Vyhlásenie o parametroch č. 2026-001 SA006 · harmonizovaná norma EN 534:2006 + A1:2010 · notifikovaná osoba 1488 – Instytut Techniki Budowlanej (Poľsko)

Technický list bol vypracovaný na základe aktuálne dostupných informácií. Výrobok bol vyrobený v súlade s uvedenými parametrami, výrobca ani distribútor však nemôžu predvídať budúce zmeny výrobku ani predpisov. Za použitie výrobku v súlade s odporúčaniami výrobcu/distribútora a so svojimi potrebami zodpovedá spotrebiteľ. Reklamácie sa posudzujú s ohľadom na odporúčania na použitie vydané spoločnosťou Onduline. Colný sadzobník (HS): 68079000.