

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Podle CPR EU 305/2011
číslo 725/2018

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

Ondutiss AIR 135

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Další vrstva chránící podkroví před prachem, sněhem a vlhkostí - pod střešní krytiny a stěny

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl.11 odst. 5:

Onduline SM, s.r.o., Zakouřilova 28/1096, Praha 4, www.onduline.com

4. Kde lze uplatnit, jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož mandát se vztahuje na úkoly v čl. 12 odstavec (2):

Nevztahuje se

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno v CPR, příloha V:

Systém 3, posouzení provedl a vydal notifikované středisko: 1023 a 1454

6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

EN 13859-1:2010 a EN 13859-2:2010

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Po umělém stárnutí	Jednotky	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	F		třída	EN 13859-1:2010 EN 13859-1:2010
Odolnost při nízkých teplotách	-40		°C	
Ekvivalentní difuzní tloušťka (Sd)	0,03 (+/-0,015)		m	
Odolnost proti pronikání vody	W1	W1		
Pevnost v tahu v podélném směru	265 (+/-50)	230 (+/-50)	N/50mm	
Pevnost v tahu v příčném směru	165 (+/-50)	120 (+/-50)	N/50mm	
Tažnost v podélném směru	70 (+100; -40)	50 (+/-30)	%	
Tažnost v příčném směru	120 (+100; -70)	55 (+/-30)	%	
Odolnost proti protrhávání podélně	160 (+/-50)		N	
Odolnost proti protrhávání příčně	210 (+/-60)		N	

- výrobky neobsahují nebezpečné látky s odkazem na čl 31 a 33 nařízení REACH

8. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Pavel Petlák


Pavel Petlák
ředitel společnosti