

## Prehlásenie o vlastnostiach

Podľa CPR EU 305/2011

číslo: 1 029127 2013-07-01

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **Svetlopriepustné jednovrstvové polyesterové profilované dosky**
2. Typ, séria alebo sériové číslo alebo iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 odst.4:  
**Onduclair PES vlna Onduline A 5 177/51**
3. Zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu: **Svetlopriepustné profilované dosky určené pre vnútorné a vonkajšie strechy, steny a stropy.**
4. Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl.11 odst. 5: **Onduline Schumann - Rue Descartes B.P. 50035 59559, Comines Cedex (France)**
5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, jeho mandát sa vzťahuje na úlohy v čl.12 odst.2: **Nevzťahuje sa**
6. Systém alebo systémy posudzovanie a overovanie stálosti vlastností stavebných výrobkov ako je uvedené v prílohe V: **Systém 4**
7. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: **Nevzťahuje sa**
8. V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, pre ktorý bolo vydané europske technické prehlásenie: **Nevzťahuje sa**
9. Vlastnosti uvedené v prehlásení:

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácie
<b>Správanie pri vonkajšom ohni</b> <b>Reakcia na oheň</b> <b>Priepustnosť vodnej pary</b> <b>Priepustnosť vody/vzduchu</b> <b>Emisie nebezpečných látok</b> <b>Rozmerová tolerancia</b>	F roof (NPD) F $1,5 \times 10^{-5}$ vyhovuje NPD vyhovuje	EN 1013:2013
<b>Vlastnosti trieštivé (bezpečné rozbitie) ako:</b>  - odolnosť proti nárazu malého tvrdého telesa - odolnosť proti nárazu veľkého mäkkého telesa (sústavy)	vyhovuje NPD	
<b>Mechanická odolnosť (N/m<sup>2</sup>)</b> <b>Pevnosť v ťahu (Nmm<sup>-2</sup>)</b> <b>Odolnosť v mieste upevnenia</b>	716 80 návod k inštalácii	
Trvanlivosť alebo zmena (po umelom starnutí) - indexu žltosti - svetelná priepustnosť - ohybové pevnosti pre: - pevnosť v ťahu za ohybu a - modul pružnosti v ohybe	19 (B0) $\leq 10\%$ (B0)  $\leq 10\%$ (B0) $\leq 10\%$ (B0)	

\*NPD žiadny ukazovateľ nie je stanovený

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 8.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané za výrobcu a jeho menom:

S. POUDROUX .....