

NOPOVÁ FÓLIA FONDALINE® 400

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / POUŽITIE

Nopová fólia FONDALINE® slúži ako ochrana proti vlhkosti pri vykonávaní izolácie základov stavieb a stien, ktoré sú v priamom kontakte so zemínou.

Výška medzery (nopy) zaisťuje vynikajúci odvod vody a vodnej pary. To zabraňuje tvorbe nadmernej vlhkosti a vzniku hydrostatického tlaku. Obzvlášť významné pre realizácie a rekonštrukcie budov na podmáčanom teréne.

POSTUP PRI REALIZÁCI

Membrána FONDALINE® sa pri realizácii kladie nopmi smerom k základu (stene). Upevňovanie nopovej fólie sa vykonáva pomocou špeciálne dodávaných klincov s podložkami.

Na ukončenie fólie v hornej časti sa použije profilovaná ukončovacia lišta. Pri montáži a následnom zahrnutí – zasypaniu nesmie dôjsť k pretrhnutiu ani poškodeniu samotnej plochy fólie. Materiál, ktorým sa vykonáva zahrnutie - zasypanie nesmie obsahovať ostré prvky. Výrobok musí byť po celú dobu životnosti chránený pred UV žiarením.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Váha	400 gr/m ² ±5 %
Šírka	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 m
Dĺžka	20 m
Vodotesnosť	Vyhovuje pri 2 kPa
Reakcia na oheň	F
Výška nopy	8 mm
Odolnosť pri statickom zaťažení	20 kg
Odolnosť proti pretrhnutiu	≥150 N pozdĺžne; ≥100 N priečne
Pevnosť v ťahu	≥100 pozdĺžne; ≥80 priečne
Predĺženie	≥15 % pozdĺžne, ≥210 % priečne
Trvanlivosť – Vodotesnosť po umelom stárnutí	vyhovuje
Trvanlivosť – Vodotesnosť po kontakte s chemickými látkami	vyhovuje

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

Fondaline by mala byť po celú dobu skladovania v pôvodnom obale a chránená pred UV žiarením.

POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe dodržania montážneho návodu a záručných podmienok vydaných firmou Onduline.

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca / distribútor nemôže predvídať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu / distribútora a jeho potrieb.

www.bauweb.sk

Onduline®