

ONDUTISS® BARRIER REFLEX 90

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL / POUŽITIE

Vystužená parotesná hliníková fólia. Jednoduchá inštalácia, odolná a ľahká, ONDUTISS® BARRIER REFLEX je dokonalou ochranou pre všetky typy strešných konštrukcií a stien proti parám prichádzajúcim z vnútra budovy, od vonkajšej vlhkosti a vetra. Parotesná fólia ONDUTISS® BARRIER REFLEX poskytuje spoľahlivú ochranu, odráža teplo, zabraňuje vzniku húb a rastu plesní.



TECHNICKÉ PARAMETRE

Plošná hmotnosť	90 g/m ²
Reakcia na oheň	trieda E
Maximálna sila pri natiahnutí 50 mm pásky pozdĺžne	250 N
Maximálna sila pri natiahnutí 50 mm pásky priečne	160 N
Jednotka predĺženia pri narušení priečne	8 %
Jednotka predĺženia pri narušení pozdĺžne	8 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (klinec)	140 N
Priepustnosť vodnej pary difúzny odpor	2,4 * 10 ¹¹ m ² s Pa/kg
Vodotesnosť	vyhovuje pri 2 kPa
Obsah nebezpečných látok	neobsahuje

POČET VRSTIEV

3 vrstvy

BALENIE

1,5 x 50 m / 75 m² v roli

1,5 x 20 m / 30 m² v roli

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

ONDUTISS® by mali byť uchovávané v suchu, chránené pred UV žiarením a teplom, ako aj proti vlhkosti a mokru.

POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe dodržania montážneho návodu a záručných podmienok vydaných firmou Onduline.

Tento dokument bol vydaný na základe aktuálnych dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca/distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s doporučením výrobcu/distribútora a jeho potrieb.

www.bauweb.sk

Onduline®